

TROTEC

ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА ЗАМКНУТОГО ТИПА СЕРИИ DH-S ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://trotec.nt-rt.ru/> || эл. почта: tct@nt-rt.ru



Технические характеристики		DH 95 S	DH 105 S	DH 115 S	DH 145 S
Номер артикула		1.125.000.210	1.125.000.215	1.125.000.220	1.125.000.223
Мощность осушки / 24 ч [литр]	при 30 °C / 80 % отн.влажности	130	165	312	475
	при 20 °C / 60 % отн.влажности	35	58	140	214
Подходит для осушки помещений площадью до [м³]		1.600	2.500	3.200	4.500
Объем воздуха [м³/ч]		1.100	2.000	2.800	5.000
Рабочая зона [°C]		5 до 32	5 до 32	5 до 32	5 до 32
Подводимое напряжение [В/Гц]		230 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Потребление мощности макс. [кВт]		1,9	2,6	3,4	7,6
Номинальная мощность [кВт]		1,7	2,2	2,9	6,5
Номинальный ток [А]		7,4	3,2	4,2	9,4
Защита [А]		16	16	16	16
Хладагент		R-407c	R-407c	R-407c	R-407c
Хладагент [кг]		1,5	1,4	2,0	3,2
Уровень шума [дц [А]]		62	65	69	69
Мобильность [транспортные катки / вилочный погрузчик]		да / да	да / да	да / да	– / да
Длина [мм]		465	405	470	450
Ширина [мм]		600	605	775	1.225
Высота [мм]		910	1.620	1.635	1.765
Вес [кг]		65	124	150	235

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://trotec.nt-rt.ru/> | | эл. почта: tct@nt-rt.ru