

TROTEC

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ СЕРИИ TDS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://trotec.nt-rt.ru/> || эл. почта: tct@nt-rt.ru

Технические характеристики		TDS 10	TDS 20	TDS 50	TDS 75	TDS 100
Номер артикула		1.410.000.012	1.410.000.015	1.410.000.020	1.410.000.025	1.410.000.030
Мощность нагрева [кВт]	Режим 1	0,65	Только вентиляторы	Только вентиляторы	Только вентиляторы	Только вентиляторы
	Режим 2	1,3	1,65	4,5	5	11
	Режим 3	2	3,3	9	10	22
	Режим 4	–	–	–	15	–
Мощность напряжения [ккал] макс.		1.720	2.838	7.740	12.900	18.920
Объем воздуха [м³/ч]		186	335	708	1.293	1.632
Режимы вентилятора		1	1	1	1	1
Потребление тока [А]		8,7	14,3	13	21,7	32
Подводимое напряжение [В/Гц]		230 / 50	230 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Токоподвод		Штепсельная вилка с защитным контактом (CEE 7/7)	Штепсельная вилка с защитным контактом (CEE 7/7)	CEE 16 A, 5-полярный	CEE 32 A, 5-полярный	CEE 63 A, 5-полярный
Подключаемый кабель		Встроенный (длина 1,5 м)	Встроенный (длина 1,5 м)	Комплектация	Комплектация	Комплектация
Термостат		Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Мобильность		Транспортабельность	Транспортабельность	Транспортабельность	Транспортабельность	Транспортабельность
Уровень шума [дБ (А)]		46	46	52	60	73
Защита от перегрева		Да	Да	Да	Да	Да
Класс защиты		IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Длина [мм]		198	255	283	332	430
Ширина [мм]		210	265	355	405	440
Высота [мм]		320	395	515	540	610
Вес [кг]		3,7	5,3	9,5	14,9	20,2



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://trotec.nt-rt.ru/> || эл. почта: tct@nt-rt.ru